

# Service-Plan für Kaffeemaschinen

## Hinweise:

### Zum Wasser – egal

was für eine Sorte (Stadtwater o. eigener Brunnen), nach 2 Tagen Standzeit erneuern.

### Gerät und Brühinheit 1x in der Woche reinigen.

Das Brühteil demontieren und unter fließend Wasser vorreinigen, mit spez. Reiniger einsprühen und ca. 10 – 15 Min. einwirken lassen. Dann das Brühteil mit einem Pinsel oder Flaschenbürste von innen und außen reinigen und unter fließendem Wasser sauber spülen. Brühteil gut abtrocknen lassen und wieder montieren.

Milchteile und Zubehör – täglich reinigen.



**AUTOMATENREINIGER (0,5 LITER)  
FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN**

#### **AUTOMATENREINIGER (0,5 LITER) FÜR KAFFEEVOLLAUTOMATEN**

Kaffeevollautomaten - Reiniger für die Brühinheit, Bohnenbehälter, Auffangschale bzw. Tropfschale, Tresterbehälter bzw. Satzbehälter, Gehäuse Innen & Aussen sowie zur materialschonenden Grund- und Unterhaltsreinigung von Getränke- und Verpflegungsautomaten nach den HACCP-Richtlinien. Universalreiniger für den Vorort-Service, entfernt Getränke- und Fettrückstände, Verkrustungen, Öl- und Fettrückstände, Eiweiß, etc.

Gebrauchsfertige Lösung - Empfohlen durch den BDV!

- hohe Schmutzaufnahme
- hoher Entfettungsgrad
- schnell und voll wasserlöslich
- lebensmittelhygienisch
- Universalreiniger für den vor Ort Service
- entfernt Getränke- und Fettrückstände, Verkrustungen, Suppenreste, hartnäckige Öl- und Fettrückstände, Eiweiß, anorganische Verschmutzungen,
- desodorierende Eigenschaften

Lieferumfang:  
1x (0,5 Liter)

### Gerät entkalken all 6 – 8 Wochen.

Wasserbehälter entleeren und gegebenenfalls Entkalker Modul entfernen. Behälter mit einem Gemisch von Entkalker und Wasser füllen. (Gemisch lt. Anweisung bzw. 1/3 Entkalker und 2/3 Wasser) Geräte ohne Kaffee oder Milch in Betrieb nehmen und ca. 1/3 des Tankinhalts durchlaufen lassen – 5 -10 Min. Pause, dann den Vorgang 2x wiederholen. Wasserbehälter gut ausspülen und mit reinem Wasser füllen. Gerät einschalten und das Wasser ohne Kaffee auf der Heißwasser-Stufe zum Durchlauf, einstellen (den Vorgang 1x wiederholen).

### Entkalker:

Meine Empfehlung – Reine **Citronen Säure** von HEITMANN, erhältlich im Lebensmittel Handel.

Anwendung: gemäß Hersteller-Anleitung

Dieser Entkalker ist ein reines Naturprodukt und enthält keine Chemie, verträgt sich mit allen gängigen Wassererhitzern und Materialien.

**1x im Jahr** zur Inspektion

Wie das Auto oder Fahrrad benötigt eine Kaffeemaschine auch einen Service.

Die einwandfreie Funktion kann nur nach einer kompl. Durchsicht des Gerätes und Zerlegung des Brühtheils gewährleistet werden. Nicht alle wichtigen Innenteile und Dichtungen sind für den Betreiber einzusehen und die Gleitfähigkeit der Brühkolben und Mechanik ist sehr wichtig.

Wir verwenden zur Sicherstellung der Funktionen nur

Nur eine leichtgängige Brühmechanik stellt eine länger und reibungslose Funktion einer Kaffeemaschine sicher. (Die Lebensdauer erhöht sich spürbar)



***Es ergeben sich Fragen?***

***Mit einem Anruf lässt sich viel klären!***

Ein Tipp: erstellen sich einen Reinigungsplan für ihr Geräte.